

8500

OUVRE-PORTE DE GARAGE À MONTAGE MURAL \ AVEC CAPACITÉ DE PILE DE SECOURS C.C.

Montage mural : La beauté simple d'un espace ouvert.



CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

PEU ENCOMBRANT

La conception maximise la polyvalence

FORCE DE LEVAGE

alimente 650 lb Portes

INTELLIGENT

LA TECHNOLOGIE MYQ VOUS PERMET DE SURVEILLER ET COMMANDER EN TOUTE SÉCURITÉ VOTRE OUVERTE-PORTE DE GARAGE ET VOS LUMIÈRES RÉSIDENIELLES AVEC VOTRE TÉLÉPHONE INTELLIGENT OU VOTRE TABLETTE. NÉCESSITE L'ACHAT D'UNE PASSERELLE INTERNET (828LM)*

LES ALERTES PEUVENT ÊTRE REÇUES SOUS FORME DE COURRIEL OU DE NOTIFICATIONS CONTEXTUELLES (PUSH) SUR VOTRE APPAREIL MOBILE AFIN DE TOUJOURS CONNAÎTRE L'ÉTAT DE VOTRE PORTE DE GARAGE.

FIABLE

ULTRA-SILENCIEUX ÉLIMINE LE SON ET LES VIBRATIONS À TRAVERS LE PLAFOND - PARFAIT POUR UNE MAISON AVEC UNE PIÈCE AU-DESSUS OU À CÔTÉ DU GARAGE.

BATTERIE DE SECOURS S'ACTIVE MÊME EN CAS DE PANNE DE COURANT. (NÉCESSITE L'ACHAT D'UNE BATTERIE DE SECOURS 475LM).

LA CONCEPTION À MONTAGE MURAL LIBÈRE LE PLAFOND DU GARAGE DES ACTIONNEURS SUSPENDUS ET DES RAILS ET FAIT DE L'ESPACE POUR DU RANGEMENT SUPPLÉMENTAIRE.

L'ÉCLAIRAGE À DISTANCE FOURNIT 200 WATTS DE LUMIÈRE AVEC DÉLAI D'ÉCLAIRAGE RÉGLABLE.

GARANTIE À VIE SUR LE MOTEUR ET DE 5 ANS SUR LES PIÈCES. GARANTIE DE 1 AN SUR LA BATTERIE DE SECOURS (VENDUE SÉPARÉMENT). DÉLAI.

SÉCURISÉ

MINUTERIE DE FERMETURE AUTOMATIQUE DE LA PORTE APRÈS UNE DURÉE PRÉDÉTERMINÉE.

SECURITY+ 2.0® ENVOIE UN NOUVEAU CODE AVEC CHAQUE CLIC DISTANT.

LE DÉTECTEUR DE MOUVEMENT ALLUME LA LUMIÈRE AUTOMATIQUEMENT.

LE SYSTÈME DE PROTECTION® INVERSE AUTOMATIQUEMENT LA COURSE DE LA PORTE EN CAS D'OBSTRUCTION.

LA SERRURE ÉLECTRIQUE À PÊNE DORMANT (041A6102) EMPÊCHE L'OUVERTURE FORCÉE DE LA PORTE.

* Le fait de lier votre compte MyQ à un partenaire peut exiger un achat d'accessoires ou des frais d'abonnement supplémentaires.

ACCESSOIRES INCLUS :

TÉLÉCOMMANDE À TROIS BOUTONS

Active jusqu'à trois ouvre-portes.



893MAX

PANNEAU DE COMMANDE MYQ®

Permet à tout ouvre-porte de garage fabriqué depuis 1998 d'être contrôlé par votre téléphone intelligent ou votre tablette (lorsqu'il est jumelé à la passerelle Internet) – fournit la mise à niveau nécessaire pour utiliser Security+ 2.0 et la technologie myQ.



888LM

LAMPE À DISTANCE

Éclairez votre espace comme vous le souhaitez en la plaçant n'importe où dans le garage. Utilise (2) ampoules de 100 watts (non incluses).



380LM

PUISSANTS AJOUTS :

PASSERELLE INTERNET

Connecte l'ouvre-porte à Internet pour activer la commande de la porte de garage avec un téléphone intelligent.



828LM

BATTERIE DE SECOURS

Se met sous tension même en cas de panne de courant pour que vous puissiez entrer dans votre garage.



475LM

GUIDE DU PRODUIT 8500

OUVRE-PORTE DE GARAGE À MONTAGE MURAL \ AVEC CAPACITÉ DE PILE DE SECOURS C.C.

LiftMaster®

INGÉNIERIE MAGISTRALE.

8500

MOTEUR



- 24 V c.c. robuste
- Protection thermique automatique
- Lubrification permanente

ALIMENTATION



- 120 V c. a.
- Tension de 60 Hz
- Courant nominal de 2,7 A
- Homologué UL®
- Cordon d'alimentation de 6 pi (3 broches)

MÉCANIQUE



- **Châssis en acier et couvercle en plastique**
- **Mécanisme d'entraînement de la chaîne interne et du pignon** (réduction d'engrenage 63:1)
- **Réglage automatique de la résistance** pour des conditions météorologiques et environnementales changeantes
- **Limites électroniques** pour une configuration facile

SPÉCIFICATIONS STANDARDS

41,28 CM
(16,25 PO)



OUVRE-PORTE DE GARAGE À MONTAGE MURAL AVEC CAPACITÉ DE PILE DE SECOURS C.C.



POIDS MAX. DE LA PORTE
295 kg (650 lb)*

DIMENSIONS

Ouverture Taille de la porte : 4,27 m (14 pi) de haut et 5,49 m (18 pi) de large. Max. 16,72 m² (180 pi²)

Dégagement de la tête requis : 77 mm (3 po) du centre de la barre de torsion.

19,3 CM
(7,6 PO)

par seconde pour que la porte se déplace vers le haut

VITESSE

19,3 CM
(7,6 PO)

par seconde pour que la porte se déplace vers le bas

SÉCURITÉ

SECURITY+ 2.0®

RADIOCOMMANDES

Plage de fonctionnement : ~60,1 M (200 PI)



Température de fonctionnement : -40 °C (-40 °F) à 65,56 °C (150 °F)

Télécommande à trois boutons (893MAX)

- Télécommandes : Security+ 2.0
- Émetteur mural à code : Security+ 2.0
- Codage anticambriolaire

La télécommande de qualité supérieure est rétrocompatible avec tous les ouvre-portes de garage LiftMaster® fabriqués depuis janvier 1993.

COMMANDES CHIFFRÉES

PANNEAU DE COMMANDE MyQ® (888LM)

- Radio MyQ et Security 2.0+
- Temporisation de fermeture
- Détection de mouvement : Éclairage d'ouvre-porte mains libres allumé
- Commande d'éclairage : Permet d'allumer ou d'éteindre l'éclairage de l'ouvre-porte.
- Mode de verrouillage : Verrouille les télécommandes
- Télécommandes programmables, claviers et accessoires myQ
- * Étant donné que les radios résident dans le panneau de commande, les autres panneaux de commande câblés ne doivent pas être utilisés avec cet actionneur.

INTELLIGENT

MyQ® RADIO



- Il fournit une communication bidirectionnelle avec l'ouvre-porte de garage et les accessoires MyQ.*
- Il permet la surveillance et la commande des ouvre-portes de garage par téléphone intelligent ou tablette.**

* Radio MyQ désactivée en mode de batterie de secours ou lors de l'utilisation du système d'alimentation de recharge (580LM).

** Nécessite un modèle d'accessoire de passerelle Internet (828LM)

COMPATIBILITÉ HOMELINK® (VERSION 4.0 OU ULTÉRIEURE***)

*** Peut exiger un adaptateur externe, selon le fabricant, le modèle et l'année de votre véhicule. Visitez l'adresse HomeLink.com pour obtenir de l'information supplémentaire.

ÉLECTRIQUE

ÉCLAIRAGE

DE LA TÉLÉCOMMANDE (380LM)



- La commande à distance de l'éclairage peut être placée n'importe où dans le garage.
- Nombre d'ampoules : 2
- Puissance maximale : 100 x 2
- Temporisateur réglable à semi-conducteurs (1,5 à 4,5 minutes)

EXPÉDITION.

POIDS À L'EXPÉDITION
(en livres)



BOÎTE

BOÎTES (1)

BOÎTE 1 : 61,0 cm (24 po) x 25,4 cm (10 po) x 30,5 cm (12 po)

- Tête d'ouvre-porte de garage (8500)
- Panneau de commande MyQ (888LM)
- Télécommande à trois boutons (893MAX)
- Détecteurs inverseurs de sécurité The Protector System®
- Verrouillage électrique de la porte (041A6102)
- Moniteur de tension de câble
- Télécommande d'éclairage (380LM)

SÛRETÉ ET SÉCURITÉ.

- Détecteurs inverseurs de sécurité The Protector System.
- Modèle compatible avec batterie de secours 475LM (accessoire en option)
- Fonction Alert-2-Close/fermeture non supervisée††
- Fonction de détection de mouvement sur le tableau de commande
- Éclairage de travail mains libres
- Déclenchement d'urgence/rapide
- Ouverture de ventilation/pour animal de compagnie
- Inversion de sécurité vers le bas
- Butée de sécurité au haut
- Système d'alerte d'entretien
- Capacité de l'ouvre-porte de garage jusqu'à 40 télécommandes, 4 systèmes d'émetteur à code sans fil et 16 appareils MyQ



†† Remarque : pour réduire le risque de blessures corporelles, utilisez uniquement Alert-2-Close/Non assisté

Fermer les fonctions de fonctionnement lors d'une installation pour une porte articulée.

© Chamberlain Group LLC., 2022. Tous droits réservés. LiftMaster et le logo LiftMaster

myQ® et le logo myQ® sont des marques déposées de The Chamberlain Group LLC.

300 Windsor Drive, Oak Brook, IL 60523 États-Unis

LiftMaster.com

Wi-Fi® est une marque déposée de la Wi-Fi Alliance

Le symbole UL® et le logo UL sont des marques de commerce d'UL LLC © 2022 Tous droits réservés.

LMGDCA8500_202201_MC21

LiftMaster®